

SINTEF AS

Utpekt teknisk
kontrollorgan

NB 1071

EMNEORD:

VINDU

Prøvingsrapport

Luft- og regntetthetsprøving av Innadslående (AT700K)

Versjon

1

Forfatter(e)

Jan Ove Busklein

Oppdragsgiver(e)

NDVK

Prosjektnummer

102012994-26

Prøveobjekt

Dreie-/vippevindu

Produsent

H-Vinduet Magnor AS

Prøveprogram

NS-EN 1026, NS-EN 1027

Prøvested

Høgskoleringen 7d, Trondheim

Dato

2026-08-18

Oppdragsgivers ref.

Kristoffer Bundlie

Antall sider

5 inkl. vedlegg

Prøveobjekt mottatt

2026-06-05

Prøvedato

2026-08-18

Sammendrag

På oppdrag fra Norsk dør- og vinduskontroll, NDVK, har SINTEF gjennomført kontrollprøving av luft- og regntetthet på [produkt], ytre karm mål b x h = 1188 mm x 1188 mm. Nærmere informasjon om det prøvde produktet finnes i skjema fra prøving av luft- og regntetthet, se vedlegg 1 og 2. Kopi av tegninger finnes i vedlegg 3.

Luftlekkasje ble målt i henhold til NS-EN 1026. Gjennomsnittlig luftlekkasje var 1,6 m³/m²h og 0,5 m³/mh ved 600 Pa trykkdifferanse.

Regntetthetsprøvingen ble gjennomført i henhold til NS-EN 1027, og ingen lekkasje ble observert til og med lasttrinnet 600 Pa trykkdifferanse.

Produktets ytelse per egenskap er vurdert etter standarder som angitt i tabellen nedenfor.

Egenskap	Prøvings- / klassifiseringsstandard NS-EN	Anbefalt minimumsytelse *)	Produktets klassifiserte ytelse	Anbefalt minimumsytelse oppfylt
Luftgjennomtrengelighet	1026 / 12207	Klasse 4	Klasse 4	Ja
Vanntetthet	1027 / 12208	Klasse 9A	Klasse 9A	Ja

*) Anbefalt minimumsytelse i samsvar med NDVKs krav samt NS-EN 14351-1:2006+A2:2016/G1:2024 (norsk veiledning til produktstandarden), avsnitt 5.4.1, tabell 3, og forutsatt brukssituasjon 3 og 4.

Utarbeidet av

Jan Ove Busklein

SIGNATUR



Kontrollert av

Lars Gullbrekken

SIGNATUR


Lars Gullbrekken (28. aug., 2026 15:20:05 GMT+2)

Godkjent av

Einar Bergheim

SIGNATUR


Einar Bergheim (29. aug., 2026 08:04:14 GMT+2)

Rapportnummer

PR26-00302

Gradering

Fortrolig



Lufttetthetsmåling

Prøvestandard: NS-EN 1026
Klassifiseringsstandard: NS-EN 12207

Lufttetthetsmåling utført av	OEH	Prosjektnummer	102012994-26
Produkt	Innadslående (AT700K)	Prøvd dato	2026-08-17
Produsent	H-Vinduet Magnor AS	Tilstand ramme/dørblad	Stengt m/vrider
Ankomstnummer/dato	P2026-110 / 2026-06-05	Bredde utv. karm, m	1,188
Ventilasjonstype/-tilstand	Ingen/-	Høyde utv. karm, m	1,188
Temperatur ved prøvingen, °C	21	Bredde ramme, m	1,11
Atmosfæretrykk ved prøvingen, kPa	100	Høyde ramme, m	1,11
Relativ luftfuktighet, RF, %	47	Antall rammer	1
Areal, m ²	1,41	Samlet fugelengde, m	4,44

Målt luftlekkasje i henhold til NS-EN 1026 og tillatte verdier for klasse 4 i henhold til NS-EN 12207

Trykkforskjell	Pa	50	100	150	200	250	300	450	600
Tillatt, pr. areal	m ³ /m ² h	1,9	3,0	3,9	4,8	5,5	6,2	8,2	9,9
Målt, undertrykk	m ³ /m ² h	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1
Målt, overtrykk	m ³ /m ² h	0,4	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0
Gjennomsnitt, pr areal	m ³ /m ² h	0,4	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,6
Tillatt, pr. fugelengde	m ³ /mh	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5
Målt, undertrykk	m ³ /mh	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
Målt, overtrykk	m ³ /mh	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6
Gjennomsnitt, pr fugel.	m ³ /mh	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5



Trondheim, 2026-08-18

Jan Ove Busklein